Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: BM70
BM70: 37 saillie Remote - LED Blanc Chaud - 48Vdc gradateur DALI - L=528mm - Optique Wall Grazing

Référence produit
BM70: 37 saillie Remote - LED Blanc Chaud - 48Vdc gradateur DALI - L=528mm - Optique Wall Grazing

Description technique
Appareil d'éclairage à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LEDs monochromatiques, 48Vdc gradateur Dali. Installation en plafonnier et en applique. Formé d'un corps, d'un boîtier pour driver Dali et supports pour l'installation (à commander séparément). Corps et boîtier latéral en aluminium extrudé, avec base et sommet en zamak moulé sous pression, comprenant les joints en silicone. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Logement optique fermé sur le haut par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Avec une plaque multi-LEDs couleur blanc chaud, boîtier latéral avec driver électronique Dali de 48Vdc (transformateur à commander séparément). Boîtier latéral avec un double PG13,5 et des câbles sortants pour un câblage passant. Muni d'un filtre diffusant en PMMA et optiques en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wall Grazing. Toute la visserie externe utilisée est en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.



Installation
Pour l'installation, les accessoires disponibles sont: bras applique orientables en acier inox AISI304 (L=115mm code BZQ9, 200mm cod. BZJ9) et flasque pour appareil à poser ou plafonnier en aluminium anodisé (BZJ6).

Coloris	**Poids (Kg)**
Gris (15)	1.47

Montage
applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Le produit est fourni avec un serre-câble double PG13,5 en laiton nickelé avec des câbles sortants en caoutchouc 05RN-F 2x1,5mm²+3x0,35mm² pour câblage passant: tous les câbles peuvent être utilisés avec le signal Dali ou une alimentation à 48Vdc. Composants disponibles pour le raccordement électrique: connecteur linéaire IP68 à 5 broches (BZS6), bouchon pour connecteurs IP68 (BZQ7), transformateurs électroniques pour montage sur barre DIN 48Vdc à commander séparément: 120W (BZ14), 240W (BZ15) et 480W (BZ16).

Remarque
Produit comprenant lampe à Leds.Occupe 1 adresse DALI, consomme une charge Dali.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK05 IP66

Données techniques

Im du système:	632	MacAdam Step:	3
W du système:	7.5	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	890	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	5.9	Voltage [V]:	48
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	84.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	17° / 18°	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
IRC (minimum):	80	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI

Polaire



Eclairements