


Dernière mise à jour des informations: Juillet 2025

Configuration du produit: 493F.01

493F.01: Projecteur TACK Ø60 - ON/OFF - Medium - Réflecteur - 11.5W 1393lm - 3500K - CRI 90 - Blanc

**Référence produit**

493F.01: Projecteur TACK Ø60 - ON/OFF - Medium - Réflecteur - 11.5W 1393lm - 3500K - CRI 90 - Blanc

Description technique

Projecteur orientable Ø60mm avec adaptateur pour l'installation à basette ou rail à tension de réseau est équipé d'une source LED avec technologie C.O.B (Chip on Board). Cette technologie offre un rendu des couleurs élevé -CRI90- et une tonalité de lumière de 3500K, idéale pour une reproduction fidèle des couleurs. Le corps du projecteur est réalisé en aluminium, tandis que l'anneau frontal est en matériau thermoplastique. Cet appareil permet une rotation de 345° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal, garantissant une grande flexibilité d'utilisation. De plus, le projecteur est doté d'un bras de rotation avec friction et d'une échelle graduée pour un positionnement précis. L'alimentation électronique ON-OFF est intégrée dans le corps du projecteur et peut être remplacée facilement grâce à la technologie Push-Pull, sans l'utilisation d'outils. Le compartiment optique est conçu pour permettre le remplacement de la LED, offrant ainsi une plus grande durabilité et facilité de maintenance. Le système optique comprend un réflecteur en aluminium super pur à hautes performances avec une optique à émission Medium. Ce projecteur est conçu pour permettre l'utilisation simultanée de jusqu'à deux accessoires optiques, tous rotatifs de 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur, pour une plus grande polyvalence.

Installation

Basette ou rail tension de réseau.

Coloris

Blanc (01)

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Câblage

Connexion directe sur le rail 230V.

Remarque

Réflecteurs interchangeables (Medium - Flood - Wide Flood)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1393	IRC (typique):	92
W du système:	11.5	Température de couleur [K]:	3500
Im source:	1990	MacAdam Step:	2
W source:	9.9	Durée de vie LED 1:	50,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	121.1	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	24°	Control:	On/off
IRC (minimum):	90		

Polaire

Imax=4536 cd		Lux			
h	d	Em	Emax		
2	0.9	878	1134		
4	1.7	219	283		
6	2.6	98	126		
8	3.5	55	71		