Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P262
P262: Proyector cuerpo grande - Neutral white - alimentador DALI - óptica medium

Código producto
P262: Proyector cuerpo grande - Neutral white - alimentador DALI - óptica medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara de LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000K). Alimentación DALI. La luminaria está realizada en aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos mecánicos del enfoque y escalas graduadas para ambos movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el cuerpo óptico y otro sobre el adaptador de raíl. Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Posibilidad de aplicar otro componente externo a elegir entre apantallamiento asimétrico y aletas orientables. Todos los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
En raíl electrificado



Colores
Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)
2.25

Montaje
raíl trifásico

Equipo
Componentes DALI en el interior de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C IP20 IP40 Para montaje óptico pending

Datos técnicos

Im de sistema:	3687	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	35	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	5000	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	35	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105.3	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°		

Polar



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	5481	7113
4	1.1	1370	1778
6	1.7	609	790
8	2.2	343	445