


Configuration du produit: MU46
MU46: encastré à LED orientable amovible - alimentation DALI comprise



MU46: encastré à LED orientable amovible - alimentation DALI comprise

Appareil encastrable, orientable et amovible pour source LED warm white. Système passif de dissipation thermique. Colerette et corps principal en aluminium moulé sous pression ; charnière de rotation en acier. Bague de rotation avec revêtement de protection en matière thermoplastique à haute résistance. Orientation du corps avec dispositif manuel : interne 40° - externe 65° - rotation sur l'axe 355°. Réflecteur avec optique à haut rendement, en aluminium extra-pur - ouverture flood. Bague de fermeture du corps lampe en aluminium moulé sous pression. Verre de protection transparent trempé. Ballast gradable DALI fourni, raccordé à l'appareil.

à encastrer avec ressorts en acier pour faux-plafonds d'épaisseur à partir de 1 mm

Coloris	Poids (Kg)
Blanc (01)	0.85

encasté au plafond

sur boîtier ballast avec assemblages à raccord rapide

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	1649.22	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W du système:	15.0	Code Lampe:	LED
Im source:	2090	Nombre de lampes par	1
W source:	13	groupe optique:	
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	109.95	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Angle d'ouverture [°]:	42°	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
IRC:	80	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2