

Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: P631**

P631: cuerpo pequeño - lúmenes warm White - DALI - óptica medium



**Código producto**

P631: cuerpo pequeño - lúmenes warm White - DALI - óptica medium

**Descripción**

Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Warm White (3000 K). Alimentador DALI incorporado en el producto. El aparato está realizado en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, ofrece una rotación de 360° en torno al eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, cuenta con bloqueos mecánicos de direccionamiento, para ambos movimientos, que se accionan con una única herramienta en dos tornillos, uno lateralmente en la barra y uno en el adaptador de raíl. Disipación pasiva del calor. Proyector apto para contener hasta dos accesorios planos al mismo tiempo. Además, puede aplicarse un componente externo adicional elegido entre aletas direccionales y pantalla antideslumbramiento. Todos los accesorios externos pueden orientarse de 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

**Instalación**

Con raíl electrificado sobre base

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04)

**Peso (Kg)**

1.28

**Montaje**

raíl trifásico

**Equipo**

Componentes DALI en el interior del aparato

**Sistemas de control compatibles:**

- Quick BLE [↗](#)
- Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)
- Quick DALI LMS Quick [↗](#)
- Master Pro Evo KNX [↗](#)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	2128	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	28.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2900	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	26	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	74.7	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	20°	Control:	DALI-2

**Polar**

Imax=12282 cd	Lux			
	h	d	Em	E <sub>max</sub>
	2	0.7	2339	3071
	4	1.4	585	768
	6	2.1	260	341
	8	2.8	146	192

