

Accessoire de montage pour groupe optique Walky 270x90 mm 24Vdc - h = 600 mm - avec alimentation

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024



Référence accessoire

X445: Accessoire de montage pour groupe optique Walky 270x90 mm 24Vdc - h = 600 mm - avec alimentation

Description technique

Mât en aluminium moulé sous pression, avec revêtement de peinture en poudre assurant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Protection de fermeture supérieure en aluminium peint. Fixation du groupe optique Walky au mât par une seule vis en acier inoxydable de type Torx (de sécurité). Le mât contient deux tiges en inox fixées à l'embase, apportant au produit une haute résistance aux chocs. Le mât est ancré au sol par l'embase de fixation en acier zingué et peint.

Installation

La fixation du mât au sol/sur dallage peut s'effectuer à l'aide de chevilles d'ancrage (sur dallages) ou avec embase de fixation et contreplaque avec pattes revêtues de Dacromet, pour une meilleure garantie contre la corrosion (à commander séparément).

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

4.58


Montage

fixé au sol | ancré au sol

Câblage

Fourni avec ballast IP66 220÷240 Vac.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IK08

IP66

