Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout=700mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2024

Zubehörcode
MXF9: Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout=700mA

Beschreibung
Elektronisches LED-Treiber mit Konstantstrom, max 20 W - Vin 220÷240Vac ±10% - 50/60Hz - Vout 2÷25 Vdc - Class II, SELV equivalent - Schraubklemmen 1,5mm²

Installation
In eigens vorgesehenem Sitz, mit geeigneter IP-Schutzklasse. In Außenbereichen kann die Box IP67 für Versorgungsgeräte (Code 9582) verwendet werden. Bei Laser Ø25 und Laser Blade 1 LED und 2 LED: Remote-Installation (separate Revisionsöffnung erforderlich!).

Farben	Gewicht (Kg)	Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00)	0.11	110.5x52x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 pending pending

Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60
Strom Iout [mA]:	700
Einschaltstrom:	5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Versorgungseinheit B16A: 50 Versorgungseinheit C10A: 52 Versorgungseinheit C16A: 85 Versorgungseinheit
Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
Control:	On/off