



Rail mains voltage

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024



Référence produit

P290: rail standard 2 mètres - ELE + DALI

Description technique

Rail électrifié réalisé en aluminium extrudé. 6 conducteurs sont logés dans le rail. 4 pour la modalité triphasée, 2 pour la modalité DALI. Les conducteurs sont renfermés dans des profilés extrudés rigides en matière isolante à rigidité électrique élevée. Longueur 2 mètres.

Installation

Au plafond avec supports de fixation ou tiges ou filins porteurs réglables aux longueurs différentes à appliquer sur le profil. Le rail peut être aussi appliqué à une hauteur inférieure à 2,50 mètres au-dessus du sol, de façon à pouvoir être utilisé à proximité des plans de travail.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Aluminium (12)

Poids (Kg)

1.96

Montage

rail dalijfixé à un rail 3 allumages

Câblage

Les trois conducteurs de phase avec le neutre commun forment trois circuits distincts, qui permettent trois allumages séparés : Si le rail est alimenté avec le réseau électrique monophasé, la charge maximale est de 16A (3500VA) FELV, tandis que pour les contacts DALI 2X1A. Le branchement au réseau électrique triphasé permet une charge totale de 16A (10500VA), DALI 2X1A (50VA) FELV.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

IP20

IP40

Avec
accessoire
installé

CE

UK
CA

ET 03

WAV

S

Données techniques

Control: DALI-2