# Bos

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: 5030**
5030: Appareil à poser en applique, mur ou plafond - LED Blanc Neutre - ON-OFF - lumière diffuse

**Référence produit**
5030: Appareil à poser en applique, mur ou plafond - LED Blanc Neutre - ON-OFF - lumière diffuse **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**
Appareil à lumière diffuse pour pose en applique, mur ou plafond. Sources LED. Plaque de fixation en tôle d'acier profilée - peinte en blanc; support LED en aluminium avec fonction de disperseur thermique. Ecran diffuseur en PMMA opale - la forme et les finitions déterminent une émission lumineuse homogène et confortable. LED blanc neutre à haut rendement.

**Installation**
Au plafond ou au mur; fixation de la base à la superficie par vis et chevilles à expansion (non fournies dans le kit); unité LED amovible avec système easy-lock; fixation manuelle de l'écran sur la base par ressort à rotation en matière thermoplastique.

| **Coloris** | **Poids (Kg)** |
|---|---|
| Blanc (01) | 2.11 |

**Montage**
applique murale|en saillie au plafond




**Câblage**
bornier à raccord rapide sur base de fixation; conçue pour câblage passant sur plusieurs appareils; raccordement boîtier transformateur et unité LED amovible par connexion rapide.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP40

**Données techniques**

| | | | |
|---|---|---|---|
| lm du système: | 2226.0 | IRC: | 80 |
| W du système: | 17.0 | Température de couleur [K]: | 4000 |
| lm source: | 2650 | MacAdam Step: | 3 |
| W source: | 15 | Durée de vie LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C) |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 130.94 | Code Lampe: | LED |
| lm en mode secours: | - | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 137.34 | Code ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 84 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Angle d'ouverture [°]: | 118° | | |