

## Front Light

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

### Configuration du produit: MK95

MK95: Projecteur petit corps - LED Neutral White - Ballast électronique - Optique Medium



### Référence produit

MK95: Projecteur petit corps - LED Neutral White - Ballast électronique - Optique Medium **Attention ! Code abandonné**

### Description technique

Projecteur pour intérieurs, orientable, avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau. Appareil en aluminium moulé sous pression. La double possibilité d'orientation du projecteur permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° dans le plan horizontal. Blocages mécaniques du pointage aussi bien pour la rotation autour de l'axe vertical que par rapport au plan horizontal. Ballast électronique intégré. L'appareil est fourni avec un groupe LED optique medium en tonalité de couleur neutral white.

### Installation

sur rail électrifié

### Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris/Noir (74)

### Poids (Kg)

1.18


### Montage

fixé à un rail 3 allumages

### Câblage

composants électroniques logés dans l'appareil

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



### Données techniques

Im du système:	2420	IRC:	80
W du système:	23.2	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3100	MacAdam Step:	2
W source:	21	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 104.2 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	12°		

### Polaire

Imax=29103 cd	Lux			
	h	d	Em	E <sub>max</sub>
	2	0.4	5826	7276
	4	0.8	1456	1819
	6	1.3	647	808
	8	1.7	364	455