Woody

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: B584+MIN+1668
B584: Proiettore con basetta - Trasformatore elettronico incorporato - 35/50W 12 V QT 12 - Ottica SuperSpot (SS)
MIN: Regolazione minima



Codice prodotto
B584: Proiettore con basetta - Trasformatore elettronico incorporato - 35/50W 12 V QT 12 - Ottica SuperSpot (SS) **Attenzione!**
Codice fuori produzione

Descrizione tecnica
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose alogene a basso voltaggio, ottica spot. Costituito da vano ottico e basetta portacomponenti. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120 °C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana. Ottica con riflettore in lamiera di alluminio superpuro 99.96% ricotto, sottoposto a trattamento di sgrossatura - brillantatura ed anodizzazione e ossidazione anodica 2/4 micron con fissaggio in Sali di nichel.Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in ottone nichelato M11x1. Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra 6.5 e 11.5 mm. Portalampada GY6.35 completo di cavi. Supporto per portalampada in pressofusione di alluminio. Nella parte posteriore del vano ottico è presente un dispositivo di regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso (6°-24°). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
Installazione a terreno, applique (tramite fisher) e su rami.

Colore
Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio
a parete|a soffitto

Cablaggio
Alimentatore elettronico incorporato 50W, 220 ÷ 240 V 50 ÷ 60 Hz.

Note
Accessori disponibili: rifrattore, schermi wall washer, picchetto per fissaggio a terreno, cinghia per applicazione sui rami e accessori vari di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

960°C IK08 IP66 pending

Dati tecnici

Im di sistema:	509,1	Indice di resa cromatica:	100
W di sistema:	50	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	930	Codice lampada:	1668
W di sorgente:	50	Attacco:	GY6,35
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	10,2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	QT 12
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Angolo di apertura [°]:	6°		

Polare



Lux/Klm			
h	d	Em	Emax
2	0.2	4658	6158
4	0.4	1164	1539
6	0.6	518	684
8	0.8	291	385

Isolux