Design iGuzzini iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: EK60

EK60: Einbauleuchte mit 2 Zellen - LED - Neutral White - Mittlere Öffnung



73

64x35

2 4



EK60: Einbauleuchte mit 2 Zellen - LED - Neutral White - Mittlere Öffnung

Beschreibung

Miniaturisierte, rechteckige Einbauleuchte mit 2 optischen Elementen mit LED-Lampen - feste Optiken - flood Öffnung. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Hochauflösungsoptik aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert. Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. Versorgungseinheit nicht inbegriffen, mit getrenntem Code verfügbar. LED weiß Neutral mit hoher Effizienzklasse (Im/W).

Installation

zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 20 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung 35 x 64

Gewicht (Kg) Weiß (01) | Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) | 0.09 Weiß/Gold (41)* | Grau/Schwarz (74)* | White / chrome burnished (E7)*

* Farben auf Anfrage



Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Konstantstromversorgungseinheit separat zu bestellen: elektronisch (MxF9) für max 7 LEDs; dimmbar DALI (BZM4) für max 20 LED (anhand der Anleitungen die kompatiblen Längen der zu verwendenden Kabel feststellen)







on the visible part of the product once insta











Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| Im System: | 512 | CRI (typisch): | 82 |
|------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------|
| W System: | 4 | Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Im Lichtquelle: | 610 | MacAdam Step: | 3 |
| W Lichtquelle: | 4 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, | 128.1 | Lampencode: | LED |
| Systemwert): | | Anzahl Lampen in | 1 |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Leuchtengehäuse: | |
| abgegebener Lichtstrom bei/ | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| über einem Winkel von 90° | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| [lm]: | | LED Strom [mA]: | 700 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 184 | | |

(L.O.R.) [%]:

34° Abstrahlwinkel [°]: CRI (minimum): 80

Polardiagramm

| Imax=1522 cd | CIE | Lux | | | |
|-----------------------|--|-------|-----|------|------|
| 90° 180° 90° | nL 0.84 100-100-100-100-84 UGR <10-<10 | h | d | Em | Emax |
| | DIN A.61 | 1 | 0.6 | 1150 | 1522 |
| $K \times X \times Y$ | UTE 0.84A+0.00T F"1=1000 | 2 | 1.2 | 288 | 381 |
| 1500 | F"1+F"2=1000 F"1+F"2+F"3=1000 CIBSE | 3 | 1.8 | 128 | 169 |
| 0° α=34° | LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @ | 65° 4 | 2.4 | 72 | 95 |

Wirkungsgrad

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 76 | 72 | 69 | 67 | 71 | 69 | 69 | 66 | 78 |
| 1.0 | 79 | 76 | 73 | 71 | 75 | 73 | 72 | 70 | 83 |
| 1.5 | 83 | 81 | 78 | 77 | 80 | 78 | 77 | 74 | 89 |
| 2.0 | 86 | 84 | 82 | 81 | 83 | 81 | 80 | 78 | 93 |
| 2.5 | 87 | 86 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 80 | 96 |
| 3.0 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 82 | 98 |
| 4.0 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 85 | 83 | 99 |
| 5.0 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 86 | 84 | 100 |

Söllner-Diagramm

| QC | Α | G | 1.15 | 2 | 000 | | 1 | 000 | | 500 | | | <=3 | 00 | | | |
|--------|----------------|-----|------|---------|-----|---|---|-----|-----------------|---------------|--------|--------|-----|---------------|---|-------|----------|
| | В | | 1.50 | | | | 2 | 000 | | 1000 | 75 | 0 | 50 | 0 | | <=300 | |
| | C | | 1.85 | | | | | | | 2000 | | | 100 | 00 | | 500 | <=300 |
| 85° г | | | , | | | | | _ | - | | _ / | _ | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75° | | | | \perp | _ | | | _ | _ | \downarrow | Щ | \bot | | | _ | 1 | |
| . | | | | | | | | | | / / | - | | - | | - | _ | |
| 65° | | | _ | _ | + | _ | _ | | _ | $\overline{}$ | | - | | | - | | |
| | | | | | | | | | | / | | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 55° | | | | + | + | _ | _ | _ | _ | | | | _ | \rightarrow | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | \ | <u> </u> |
| 45° 10 | 0 ² | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 ³ | | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 8 | 104 | cd/m² |
| | C0-180 |) - | | | | | _ | | | | C90-27 | 70 | | | | | |

| m y 2H 8H 4H 8H 8H | 0.70 0.50 0.20 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 | 2.7 2.5 2.4 | 0.50 0.50 0.20 viewed crosswise 2.4 2.3 | 2.9 | 0.30 0.30 0.20 | 0.70 0.50 0.20 | 0.70 0.30 0.20 | 0.50 0.50 0.20 viewed endwise | 0.50 0.30 0.20 | 0.30 0.30 0.20 |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Y 2H 3H 4H 8H | 0.50 0.20 2.2 2.0 2.0 1.9 | 0.30 0.20 2.7 2.5 2.4 | 0.50 0.20 viewed crosswis | 0.30 0.20 e | 0.30 0.20 | 0.50 0.20 | 0.30 | 0.50 0.20 viewed | 0.30 | 0.30 |
| Y 2H 3H 4H 8H | 2.2 2.0 2.0 1.9 | 0.20 2.7 2.5 2.4 | 0.20 viewed crosswis 2.4 | 0.20 e 2.9 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 viewed | 0.20 | |
| Y 2H 3H 4H 8H | 2.2 2.0 2.0 1.9 | 2.7 2.5 2.4 | viewed crosswis 2.4 | e 2.9 | | | 0.20 | viewed | | 0.20 |
| Y 2H 3H 4H 8H | 2.0 2.0 1.9 | 2.7 2.5 2.4 | 2.4 | 2.9 | 32 | | | | | |
| PH BH 4H BH | 2.0 2.0 1.9 | 2.7 2.5 2.4 | 2.4 | 2.9 | 32 | | | endwise | | |
| BH BH BH | 2.0 2.0 1.9 | 2.5 2.4 | | | 32 | | | | | |
| 4H 8H 8H | 2.0 1.9 | 2.4 | 2.3 | | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3. |
| BH BH | 1.9 | | | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3. |
| ВН | | 22 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3. |
| | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2. |
| 2H | | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2. |
| | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2. |
| H | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3. |
| BH | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2. |
| 4H | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2. |
| BH | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2. |
| ВН | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2. |
| 2H | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2. |
| 4H | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2. |
| BH | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2. |
| BH | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2. |
| 2H | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2. |
| 4H | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2. |
| BH | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2. |
| ВН | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2. |
| s with | the ob | serverp | noitieo | at spacin | ıg: | | | | | |
| ОН | | 6. | 9 / -28 | .9 | | | 6 | 9 / -28 | .9 | |
| - | | 9. | 7 / -30 | .6 | | | 9 | 7 / -30 | .6 | |
| BH | with | 1.4 with the ob | 1.4 1.5 with the observer p | 1.4 1.5 1.9 with the observer position at 6.9 / -28 1 9.7 / -30 | 1.4 1.5 1.9 2.0 with the observer position at spacin 1 6.9 / -28.9 1 9.7 / -30.6 | 1.4 1.5 1.9 2.0 2.5 with the observer position at spacing: 1 6.9 / -28.9 1 9.7 / -30.6 | 1.4 1.5 1.9 2.0 2.5 1.4 with the observer position at spacing: 1 6.9 / -28.9 1 9.7 / -30.6 | 1.4 1.5 1.9 2.0 2.5 1.4 1.5 with the observer position at spacing: 1 6.9 / -28.9 6 1 9.7 / -30.6 9 | 1.4 1.5 1.9 2.0 2.5 1.4 1.5 1.9 with the observer position at spacing: 1 6.9 / -28.9 6.9 / -28 1 9.7 / -30.6 9.7 / -30 | 1.4 1.5 1.9 2.0 2.5 1.4 1.5 1.9 2.0 with the observer position at spacing: 1 6.9 / -28.9 6.9 / -28.9 1 9.7 / -30.6 9.7 / -30.6 |