

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: MC47

MC47: Incasso quadrato - 226x226 mm H=103 mm warm white - alimentatore DALI - ottica luce generale



Codice prodotto

MC47: Incasso quadrato - 226x226 mm H=103 mm warm white - alimentatore DALI - ottica luce generale **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio quadrato fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato sfaccettato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED DALI 2000 lm in tonalità di colore warm white 3000K con IRC90 e driver elettronico separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa luce generale.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP23


Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Dati tecnici

Im di sistema:	1924	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	25	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2000	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	21	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	77	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	96	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	90		

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	64	59	54	63	58	57	52	54
1.0	79	71	66	62	70	65	65	60	62
1.5	87	82	78	74	81	77	76	71	74
2.0	92	88	85	82	86	83	82	78	81
2.5	95	91	89	86	90	87	86	82	86
3.0	97	94	91	89	92	90	89	85	88
4.0	98	96	94	93	94	93	91	88	91
5.0	99	98	96	94	96	94	93	89	93

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.0	21.9	21.3	22.1	22.4	20.7	21.5	21.0	21.8	22.0
	3H	20.9	21.7	21.2	21.9	22.2	20.9	21.7	21.2	22.0	22.3
	4H	20.8	21.5	21.1	21.8	22.1	20.9	21.6	21.2	21.9	22.2
	6H	20.7	21.4	21.1	21.7	22.0	20.8	21.5	21.2	21.8	22.1
	8H	20.7	21.3	21.1	21.6	22.0	20.8	21.4	21.1	21.7	22.1
	12H	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0	20.7	21.3	21.1	21.7	22.0
4H	2H	21.2	21.9	21.5	22.2	22.5	20.4	21.2	20.8	21.5	21.8
	3H	21.0	21.6	21.4	22.0	22.3	20.7	21.3	21.1	21.6	22.0
	4H	20.9	21.5	21.4	21.9	22.2	20.6	21.2	21.0	21.5	21.9
	6H	20.9	21.3	21.3	21.7	22.1	20.6	21.0	21.0	21.4	21.8
	8H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.1	20.5	20.9	21.0	21.4	21.8
	12H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	20.5	20.8	20.9	21.3	21.7
8H	4H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.1	20.5	20.9	21.0	21.4	21.8
	6H	20.7	21.1	21.2	21.5	22.0	20.4	20.8	20.9	21.2	21.7
	8H	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9	20.4	20.7	20.9	21.1	21.6
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	20.3	20.6	20.8	21.1	21.6
12H	4H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	20.5	20.8	20.9	21.3	21.7
	6H	20.7	21.0	21.2	21.4	21.9	20.4	20.7	20.9	21.1	21.6
	8H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	20.3	20.6	20.8	21.1	21.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					0.6 / -0.8				
		1.5H					1.7 / -8.1				
		2.0H					3.2 / -18.9				
							0.7 / -1.1				
							1.8 / -8.2				
							3.2 / -19.8				