

Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: QB03

QB03: Módulo LED angular - Frame Down LO - DALI - Luz general - Warm



Código producto

QB03: Módulo LED angular - Frame Down LO - DALI - Luz general - Warm

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Frame con marco de tope y módulo LED Warm 3000K versión Low Output. Apantallamiento de material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento mediante superposición. Alimentación DALI integrada. Cableado pasante para filas continuas.

Instalación

Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

4.17

Montaje

empotrable en el techo


Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Ciemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Con alimentación integrada regulable digital DALI.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar siempre dos módulos iniciales en los extremos del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1900	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	16.1	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	1250	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	7.5	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	118	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

