

Última actualización de la información: Junio 2025

**Configuraciones productos: 609C.B9**

609C: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 2280 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica con apantallamiento difusor – Warm White

**Código producto**

609C: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 2280 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica con apantallamiento difusor – Warm White

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con apantallamiento difusor de metacrilato disponible en versión microtexturizada ópalo o ahumado. Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Negro/Ahumado (B9)


**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



**Datos técnicos**

Im de sistema:	908.8	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	41.5	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	5680	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de la fuente:	34	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	21.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	16	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	96°	Corriente LED [mA]:	0.042
CRI:	90	Control:	PWM