



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: QG05

QG05: Ø 225 mm - neutral white - DALI - UGR<19



### Codice prodotto

QG05: Ø 225 mm - neutral white - DALI - UGR<19

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa UGR<19 L<3000 cd/mq ideale per ambienti dove sono presenti videotermini.

### Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

**Colore**  
Bianco/Alluminio (39)

**Peso (Kg)**  
1.03


### Montaggio

a soffitto

### Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	4410.0	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	36.7	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	5250	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	32	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	120.16	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	64°	Control:	DALI-2