


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

#### Produktkonfiguration: RZ06.L2

RZ06.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=2400 - 53.9W 6861.2lm - 3500K - Weiß / Opal Weiß



#### Produktcode

RZ06.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=2400 - 53.9W 6861.2lm - 3500K - Weiß / Opal Weiß

#### Beschreibung

Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED 3500K mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Version Low Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungs-Profile. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Streuschirm aus opalem PMMA. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500


#### Installation

Verwendung als Pendelleuchte.

#### Farben

Weiß / Opal Weiß (L2)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

lm System:	6861	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	53.9	MacAdam Step:	3
lm Lichtquelle:	10090	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	48	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	127.3	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2961	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

#### Polardiagramm

