

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: S091

S091: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - IRC 80 - Alimentation intégrée - Optique STWt1.5 - Ta 25°

**Référence produit**

S091: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - IRC 80 - Alimentation intégrée - Optique STWt1.5 - Ta 25°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique STWt1.5 Composé d'un groupe optique et d'un boîtier pour le bloc d'alimentation en aluminium moulé sous pression, d'un étrier en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Neutral White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

7

Montage

applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol

Câblage

Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK08

IP66

**Données techniques**

Im du système: 3920.0

W du système: 31.2

Im source: 3920

W source: 27

Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): 125.64

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: 0.0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100

Angle d'ouverture [°]: 138° / 66°

IRC: 80

Température de couleur [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Durée de vie LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes optiques: 1

Plage de température ambiante opérative: De -30°C à 35°C.

Facteur de puissance: Voir Notice de montage

Courant d'appel: 21 A / 300 µs

Nombre maximal d'appareils par disjoncteur: B10A: 13 appareils
B16A: 21 appareils
C10A: 21 appareils
C16A: 35 appareils

Protection de surtension: 0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel

Control: DALI-2