

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: S204**

S204: Proiettore con staffa - Led Neutral White - CRI 80 - Alimentatore Integrato - Ottica STCy0.5 - Ta 25°

**Codice prodotto**

S204: Proiettore con staffa - Led Neutral White - CRI 80 - Alimentatore Integrato - Ottica STCy0.5 - Ta 25°

**Descrizione tecnica**

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica STCy0.5. Costituito da vano ottico e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio, staffa in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema fornito di ottiche stradali è completo di circuito con led monocromatici Neutral White. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangilucente lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

**Installazione**

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete e su palo.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Peso (Kg)**


9.35

**Montaggio**

a parete|a soffitto|da terra

**Cablaggio**

Doppio PG.



Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                                              |       |                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Im di sistema:                               | 6840  | Life Time LED 1:                                                         | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)                                                          |
| W di sistema:                                | 50.4  | Codice lampada:                                                          | LED                                                                                     |
| Im di sorgente:                              | -     | Numero di lampade per vano ottico:                                       | 1                                                                                       |
| W di sorgente:                               | -     | Codice ZVEI:                                                             | LED                                                                                     |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 135.7 | Numero di vani ottici:                                                   | 1                                                                                       |
| Im in modalità emergenza:                    | -     | Intervallo temperatura ambiente operativa:                               | da -30°C a 35°C.                                                                        |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0     | Power factor:                                                            | Vedi istruzioni di installazione                                                        |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 100   | Corrente di spunto (in-rush):                                            | 43 A / 260 µs                                                                           |
| CRI (minimo):                                | 80    | Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: | B10A: 6 apparecchi<br>B16A: 10 apparecchi<br>C10A: 10 apparecchi<br>C16A: 17 apparecchi |
| Temperatura colore [K]:                      | 4000  | Protezione alle sovratensioni:                                           | 10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale                                               |
| MacAdam Step:                                | 3     | Control:                                                                 | DALI-2                                                                                  |

**Polare**