

Última actualización de la información: Julio 2025

Configuraciones productos: 074B

074B: Proyector Robin Ø51 para raíl de baja tensión 48V - DALI

**Código producto**


074B: Proyector Robin Ø51 para raíl de baja tensión 48V - DALI

Descripción

Proyector orientable miniaturizado con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V. Realizado en aluminio fundido a presión con sistema de disipación pasiva. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI Powerline. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los proyectores instalados en el rail. Las articulaciones del proyector permiten la rotación a 360° y la inclinación de 160° con posibilidad de instalación del proyector sobre rail 48V tanto en posición "up" como "down". El grupo óptico en posición retraída asegura un elevado confort visual. Lente de alta definición en material termoplástico con posibilidad de utilizar accesorios adicionales para crear otros efectos luminosos. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre rail sin necesidad de herramientas. Dispositivo de enganche al rail 48V con doble bloqueo mecánico de seguridad anticaída.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en rail 48V sin necesidad de herramientas.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

0.46

Equipo

Controlador CC/CC con función regulable DALI Powerline - conexión directa en el rail 48V. Unidad de alimentación del rail a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1258.0
W de sistema:	18.6
Im de la fuente:	1700
W de la fuente:	17
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	67.63
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	46°
CRI:	90
Temperatura de color [K]:	3500
MacAdam Step:	2

Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
% mínimo de dimerización:	5
Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Modo de dimerización:	CCR
Control:	DALI