


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: 579B

579B: Projecteur Suspension LV Ø 88 - DALI Powerline - Reflector



Référence produit

579B: Projecteur Suspension LV Ø 88 - DALI Powerline - Reflector

Description technique

Projecteur suspension orientable miniaturisé avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V Filorail. Corps composé d'un assemblage de deux coques en aluminium moulé sous pression peint. Système de dissipation passive, idéal pour garantir une longue durée et une gestion efficace de la chaleur. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail. Les articulations du projecteur permettent une rotation de 360° dans l'axe vertical et de 350° dans l'axe horizontal du corps. Le groupe optique en position reculée garantit un grand confort visuel. Réflecteur anti-rayures en aluminium P.V.D (physical vapour deposition) fournissant d'excellentes performances en termes de rendement lumineux. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils. Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique. La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation

Installation sur rail Filorail avec adaptateur (accessoire indispensable) à acheter séparément.

Coloris

Blanc (01) | Titane (N8) | Noir mat (V0)

Montage

Low voltage track

Câblage

Driver LED intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Remarque

Longueur du filin de suspension 2000 mm.

La collerette frontale (accessoire esthétique indispensable) doit être achetée séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1776.5	MacAdam Step:	2
W du système:	16.8	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Im source:	2090	Voltage [V]:	48
W source:	16	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	105.74	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	LED Courant [mA]:	0.45
Angle d'ouverture [°]:	35°	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC:	90	Protection de surtension:	0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI