

View Opti Beam Lens rund

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: 446B

446B: Runder Strahler mit kleinem Korpus - Medium



Produktcode

446B: Runder Strahler mit kleinem Korpus - Medium

Beschreibung

Schwenkbarer Strahler für Innenbereich, mit Adapter für die Installation auf Dreiphasen-DALI-Schiene. Die Leuchte ist aus Aluminiumdruckguss und im Vorderteil aus Thermoplast hergestellt. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Leuchtgehäuse bestehend aus LEDs im Farbton Warm White 3000K CRI97 mit OPTIBEAMS LEANS-Technologie, Medium-Lichtstrahl. Dimmbares DALI-Vorschaltgerät in halbversenkter Box in Stromschiene. Möglichkeit des Einbaus verschiedener flacher Zubehörteile wie OPTIBEAM REFRACTOR für die Änderung der Lichtausgabe, Blendschutzvorrichtungen, Soft Lens und ein Außenzubehör wie der asymmetrische Blendschutz, der Überstrahlung an der Decke verhindert.

Installation

Auf Dreiphasen-/DALI-Stromschiene

Farben

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

1.06


Montage

Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten im Inneren der in der Stromschiene halbversenkten Box ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	1592	MacAdam Step:	2
W System:	20.5	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1900	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	18	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	77.6	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 84 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
Abstrahlwinkel [°]:	26°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
CRI (minimum):	97	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	3000	Control:	DALI-2

Polardiagramm



Isolux



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1900 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav											
walls											
work pl.											
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	13.7	15.7	14.1	10.0	10.3	13.7	15.7	14.1	10.0	10.3
	3H	14.4	16.0	14.8	10.3	10.6	13.9	15.5	14.3	15.8	10.1
	4H	14.7	16.0	15.1	10.3	10.7	14.0	15.3	14.4	15.0	10.0
	6H	14.9	15.9	15.3	10.3	10.6	14.0	15.1	14.4	15.4	15.8
	8H	14.9	15.9	15.3	10.3	10.6	14.0	15.0	14.4	15.4	15.7
	12H	14.9	15.9	15.3	10.3	10.6	14.0	15.0	14.4	15.3	15.7
4H	2H	14.0	15.3	14.4	15.0	10.0	14.7	10.0	15.1	10.3	10.7
	3H	15.0	15.9	15.4	10.3	10.7	15.1	10.1	15.5	10.5	10.9
	4H	15.3	16.2	15.7	10.0	17.0	15.3	10.2	15.7	10.0	17.0
	6H	15.3	16.8	15.7	17.3	17.7	15.1	10.7	15.0	17.1	17.0
	8H	15.2	17.0	15.7	17.5	17.9	15.0	10.8	15.5	17.3	17.8
	12H	15.1	17.0	15.0	17.5	18.0	14.9	10.8	15.4	17.3	17.8
8H	4H	15.0	16.8	15.5	17.3	17.8	15.2	17.0	15.7	17.5	17.9
	6H	15.3	17.0	15.8	17.5	18.0	15.3	17.0	15.8	17.5	18.1
	8H	15.4	16.9	15.9	17.4	18.0	15.4	16.9	15.9	17.4	18.0
	12H	15.0	16.6	16.1	17.1	17.7	15.0	16.6	16.1	17.1	17.7
12H	4H	14.9	16.8	15.4	17.3	17.8	15.1	17.0	15.6	17.5	18.0
	6H	15.3	16.8	15.8	17.3	17.9	15.4	16.9	15.9	17.4	17.9
	8H	15.0	16.6	16.1	17.1	17.7	15.0	16.6	16.1	17.1	17.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.1 / -0.7					1.1 / -0.7				
	1.5H	2.4 / -1.2					2.4 / -1.2				
	2.0H	3.7 / -1.0					3.7 / -1.0				