


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: RL94

RL94: Ø 225 mm - warm white - DALI



Codice prodotto

RL94: Ø 225 mm - warm white - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3500K). Emissione luminosa wall-washer.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2656	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3200	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	22	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	105	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare



Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		1.0	3	8	25	86	141	86	25	8	3	1.0
2		2	5	16	60	169	251	169	60	16	5	2
		4	12	35	86	155	194	155	86	35	12	4
1		8	19	39	72	106	121	106	72	39	19	8
		11	21	35	53	68	75	68	53	35	21	11
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					