


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: ME22+LED

ME22: encastré Ø 205 - LED dissipation passive Blanc Neutre - transformateur électronique incorporé - flood



Référence produit

ME22: encastré Ø 205 - LED dissipation passive Blanc Neutre - transformateur électronique incorporé - flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique

appareil amovible orientable à encastrer pour source LED avec système passif de dissipation thermique. Structure avec cadre et corps principal en aluminium moulé sous pression; surface profilée à effet rayonnant élevé qui détermine une réduction efficace de la température tout en maintenant les performances de la source LED inchangées. Charnières de rotation en acier, bague de fermeture du corps en aluminium chromé. Réflecteur avec optique haute performance en aluminium superpur- ouverture flood. Orientation du corps avec dispositif de manœuvre manuelle: interne 30° - externe 75° - rotation sur l'axe 355°. Avec transformateur de tension électronique relié à l'appareil.

Installation

à encastrer avec ressorts en acier pour faux plafonds à partir d'1 mm d'épaisseur; perçage de préparation Ø 195

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Gris/Aluminium (78)

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur bloc transformateur avec connexions à raccord rapide


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2457,6	IRC:	80
W du système:	35,3	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3000	MacAdam Step:	3
W source:	30	Durée de vie LED 1:	50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	69,6	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	36°		

Polaire



	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	67	65	69	67	66	64	78	
1.0	77	73	71	69	73	70	70	67	82	
1.5	81	78	76	74	77	75	75	72	88	
2.0	83	81	80	79	80	79	78	76	93	
2.5	85	83	82	81	82	81	80	78	95	
3.0	86	85	84	83	84	83	82	80	97	
4.0	87	86	86	85	85	84	83	81	99	
5.0	87	87	87	86	86	85	84	82	100	

QC

	A	G	1.15	2000	1000	500		<300		
B			1.50		2000	1000	750	500	<300	
C			1.85			2000		1000	500	<300

85°
75°
65°
55°
45°

10⁻⁵ 2 3 4 5 6 8 10⁻³ 2 3 4 5 6 8 10⁻⁴ cd/m²

C0-180