Woody

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: 7592+1768
7592: Strahler - 35 W HIT - Flood-optik (F)



Produktcode
7592: Strahler - 35 W HIT - Flood-optik (F) **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Strahler aus Aluminium-Druckguss mit Refklektor aus 99,85 Reinstaluminium. Die Elektrobox ist aus stranggepresstem Aluminium mit Verschlüssen aus Aluminiumguss. Das Leuchtengehäuse ist vorne durch einen durchgegossenen Ring mit Schutzglas und Dichtung dicht verschlossen. Die Leuchte ist über Gelenke in der horizontalen und vertikalen Ebene verstellbar und bei optimaler Ausrichtung blockierbar. Als Zubehör sind folgende Teile erhältlich: Refraktor für die elliptische Lichtverteilung, Blendschutzschirme und verschiedene Zubehörteile für die Installation.

Installation
Die Leuchte kann mittels verschiedener, separat zu bestellender Zubehörteile im Boden, an der Wand oder am Mast installiert werden.

Farben
Schwarz (04) | Grau (15)

Montage
Wandarm|Wandanbauleuchte|Wandanbauleuchte

Verkabelung
Die Verkabelung befindet sich in der Elektrobox.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

960°C IK05 IP66

Technische Daten

Im System:	2204,4	CRI:	80
W System:	42	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3300	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	35	Lampencode:	1768
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	52,5	Fassungstype:	G12
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	HIT-CE
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	67	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	38°	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm