

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: S339(Ta35)**

S339: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - CRI 70 - Alimentatore Remoto - Ottica St1 - Classe I

**Codice prodotto**

S339: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - CRI 70 - Alimentatore Remoto - Ottica St1 - Classe I

**Descrizione tecnica**

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica ST1. Costituito da vano ottico in pressofusione di alluminio, staffe (sia la staffa per proiettore sia staffa per applicazione maniglione/palo) in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. E' dotato di un pressacavo in acciaio inox A2. Cavo 05RN-F con sezione 2x1mm2. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema fornito di ottiche stradali è completo di circuito con led monocromatici Warm White. L'alimentazione elettronica DALI è remota e da ordinare separatamente per permettere il collegamento in serie dei proiettori. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Il proiettore è dotato di sistema di protezione che in caso di guasto permette a tutti gli altri prodotti dello stesso circuito di funzionare normalmente. Devono essere utilizzati alimentatori in corrente IP67 in classe I (tutte le informazioni sono nel foglio istruzioni). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

**Installazione**

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete e su palo.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Peso (Kg)**


5.72

**Montaggio**

a parete|a soffitto|da terra

**Cablaggio**

Doppio PG.



Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                                              |            |                                            |                               |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Im di sistema:                               | 5760.0     | Temperatura colore [K]:                    | 2200                          |
| W di sistema:                                | 51.0       | MacAdam Step:                              | 3                             |
| Im di sorgente:                              | 5760       | Life Time LED 1:                           | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W di sorgente:                               | 46         | Codice lampada:                            | LED                           |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 112.94     | Numero di lampade per vano ottico:         | 1                             |
| Im in modalità emergenza:                    | -          | Codice ZVEI:                               | LED                           |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0        | Numero di vani ottici:                     | 1                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 100        | Intervallo temperatura ambiente operativa: | da -30°C a 35°C.              |
| Angolo di apertura [°]:                      | 144° / 59° | Control:                                   | DALI-2                        |
| Indice di resa cromatica:                    | 70         |                                            |                               |