

PID:

04010005

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è
stato rilasciato sotto la
presunzione e
subordinatamente al fatto
che il concessionario
detenga tutti i necessari
diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le
prove e la certificazione,
descritti nell'Allegato al
presente certificato; inoltre,
esso è soggetto alle
condizioni previste nel
Regolamento "MARCHI
IMQ - Regolamento per la
certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary
legal rights with regard to the
products presented for testing
and certification, and listed in
the annex to this certificate;
moreover, it is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification".*

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di
emergenza
(Serie BOS LED)**

*Luminaires for emergency lighting
(Serie BOS LED)*

Emesso il / Issued on **2020-09-24**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2020-09-24
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminares for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-22:2014

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B. T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-22:2014

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI19-0041674-02; AI19-0041678-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40 / IP43**

Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone / wall/ceiling**

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Tipo di servizio / Type of operation **permanente centralizzato / maintained central supply**

Possibilità di modo di riposo / Rest mode facility **senza rest mode / without rest mode**

Serie / Series **BOS LED**

Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T00C63

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **14 W (48x0,25 W/LED)**

Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **48 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **1482 lm**

Rif. di tipo / Type ref. **QN48**

Flusso in ordinario / Permanent lumen **1482 lm**

AR.T00C64

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **14 W (48x0,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 3000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **1368 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN49**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **1368 lm**

AR.T00C65

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White 4000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **2067 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **5030**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2067 lm**

AR.T00C66

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White 3000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **1911 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **5031**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **1911 lm**

AR.T00C67

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18,8 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White 4000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **2106 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN52**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2106 lm**

AR.T00C68

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **18,8 W (72x0,22 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White 3000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **1950 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN53**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **1950 lm**

AR.T00C69

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **31,5 W (132x0,21 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **132 LED Neutral White 4000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **3627 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN56**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3627 lm**

AR.T00C6A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **31,5 W (132x0,21 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **132 LED Warm White 3000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **3354 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN57**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3354 lm**

AR.T00C6B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **31,5 W (132x0,21 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **132 LED Neutral White 4000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **3588 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN58**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3588 lm**

AR.T00C6C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **31,5 W (132x0,21 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **132 LED Warm White 3000 K CRI80**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09897
SN.T0018B

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **3354 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN59**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3354 lm**

AR.T00C6D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **43,8 W (192x0,2 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **192 LED Neutral White 4000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **5135 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN60**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **5135 lm**

AR.T00C6E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **43,8 W (192x0,2 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **192 LED Warm White 3000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **4779 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN61**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **4779 lm**

AR.T00C6F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **43,5 W (192x0,2 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **192 LED Neutral White 4000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **5135 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN62**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **5135 lm**

AR.T00C6G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **43,5 W (192x0,2 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **192 LED Warm White 3000 K CRI80**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **4779 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **QN63**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **4779 lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

IP40 Parete
IP43 Plafone

IP40 Wall
IP43 Ceiling

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2020-09-24**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0018B

BTU.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1