



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: R886

R886: 1196X296 - warm white - schermo MPO UGR<19 - DALI

**Codice prodotto**R886: 1196X296 - warm white - schermo MPO UGR<19 - DALI **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio 1196x296 mm per installazione ad appoggio su pannelli modulari, in tonalità di colore warm white 3000K. Corpo con finitura bianca (01) stampato in materiale composito ABS + PMMA derivato al 45% da materiali riciclati e completamente riciclabile a fine vita - schermo in PMMA 100% riciclabile. Prodotto con LED ad alta efficienza completo di schermo MPO per emissione UGR<19 L<3000 cd/mq $\alpha > 65^\circ$, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videotermini. Il driver DALI è libero di essere appoggiato all'interno del vano di installazione come previsto a foglio istruzioni. Possibilità di installazione ad incasso su soffitti in cartongesso tramite cornice da ordinare come accessorio.

Installazione

Ad appoggio su pannelli modulari 1200x300 mm. Ad incasso su controsoffitti in cartongesso tramite cornice accessorio da ordinare separatamente.

Colore
Bianco (01)**Peso (Kg)**
2.15**Cablaggio**

Prodotto completo di componentistica DALI. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale "halogen free". (cavi che non contengono materiali alogeni che in caso di incendio non emettono gas tossici, gas corrosivi ed emettono una bassa quantità di fumi opachi)

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20

IP43

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione**Dati tecnici**

Im di sistema:	2657	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	25	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3850	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	23	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	106.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	44	40	37	43	39	39	35	51
1.0	55	49	45	42	48	44	44	40	58
1.5	61	57	53	50	56	52	52	48	70
2.0	65	61	58	56	60	58	57	53	77
2.5	67	64	62	60	63	61	60	57	82
3.0	68	66	64	62	65	63	62	59	86
4.0	70	68	67	65	67	65	64	62	89
5.0	71	69	68	67	68	67	66	63	91

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3850 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.4	15.3	14.7	15.6	15.8	14.4	15.3	14.7	15.6	15.8
	3H	15.2	16.0	15.5	16.3	16.6	14.7	15.5	15.0	15.8	16.1
	4H	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8	14.7	15.5	15.1	15.8	16.2
	6H	15.4	16.2	15.8	16.5	16.8	14.7	15.5	15.1	15.8	16.1
	8H	15.4	16.1	15.8	16.4	16.8	14.7	15.4	15.1	15.8	16.1
	12H	15.3	16.0	15.7	16.4	16.7	14.7	15.4	15.1	15.7	16.1
4H	2H	14.7	15.5	15.1	15.8	16.2	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8
	3H	15.7	16.4	16.1	16.7	17.1	15.8	16.5	16.2	16.9	17.2
	4H	16.0	16.6	16.4	17.0	17.4	16.0	16.6	16.4	17.0	17.4
	6H	16.0	16.6	16.5	17.0	17.4	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4
	8H	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3	16.0	16.5	16.5	16.9	17.4
	12H	15.9	16.4	16.4	16.8	17.3	16.0	16.4	16.5	16.9	17.3
8H	4H	16.0	16.5	16.5	16.9	17.4	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3
	6H	16.1	16.5	16.6	16.9	17.4	16.1	16.5	16.5	16.9	17.4
	8H	16.1	16.4	16.5	16.9	17.4	16.1	16.4	16.5	16.9	17.4
	12H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3
12H	4H	16.0	16.4	16.5	16.9	17.3	15.9	16.4	16.4	16.8	17.3
	6H	16.1	16.4	16.5	16.9	17.4	16.0	16.4	16.5	16.8	17.3
	8H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.6					0.5 / -0.6				
	1.5H	0.9 / -1.4					0.9 / -1.4				
	2.0H	1.8 / -1.9					1.8 / -1.9				