

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023



Zubehörcode

X090: Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Beschreibung

Versorgungsgerät dimmbar DALI bis 20 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz.

Ausgang mit Konstantstrom 250÷700 mA wählbar von DIP-SWITCH.

Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Überspannungsschutz, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und Farbtemperatur.

Installation

Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.2

Abmessungen (mm) (*)

110x52x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Ein- und Auslass-Klemmleisten auf einer Seite (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm²).

Kabelhalter im Lieferumfang enthalten für Kabel mit Durchmesser min. 3 mm - max. 8 mm.

Anmerkungen

Zur Einstellung der Stromstärke und der Mindest- und Höchstmengen an dieses Verbindungsgerät anschließbarer Leuchten die Montageanleitung des Produkts konsultieren.

SELV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60	Minimaler Dimmwert %:	1
Einschaltstrom:	5 A / 50 µs	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Versorgungseinheit B16A: 50 Versorgungseinheit C10A: 52 Versorgungseinheit C16A: 85 Versorgungseinheit	Control:	DALI-2