



Blade R downlight

Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: QS91
QS91: Minimal Ø 129 - Wide Flood beam - LED



Código producto

QS91: Minimal Ø 129 - Wide Flood beam - LED

Descripción

Luminaria circular de 12 elementos ópticos para lámparas led con ópticas fijas. El sistema óptico garantiza un elevado confort visual y la ausencia de deslumbramiento. Cuerpo con superficie radiante realizado en aluminio fundido a presión. Versión minimal (frameless) a ras de techo Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Reflectores de alta definición realizados en material termoplástico metalizado con vapores de aluminio al vacío, integrados y colocados en posición retrasada respecto al apantallamiento antideslumbramiento. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 12,5 a 25 mm - orificio de instalación Ø 129.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Oro (14)* | Cromo bruñido (E6)*

Peso (Kg)

0.54

* Colores a petición


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida. Disponible en versiones electrónicas DALI.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1785	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	26.8	Voltaje [Vin]:	230
Im de la fuente:	2100	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	24	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	66.6	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Corriente de entrada:	21 A / 139 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	58°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 15 Luminarias B16A: 24 Luminarias C10A: 24 Luminarias C16A: 40 Luminarias
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	2700	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	73	70	68	72	70	69	67	78
1.0	80	77	74	72	76	73	73	70	83
1.5	84	81	79	78	80	79	78	75	89
2.0	87	85	83	82	84	82	81	79	93
2.5	88	87	86	85	86	85	84	81	96
3.0	89	88	87	87	87	86	85	83	98
4.0	90	90	89	89	88	88	86	84	99
5.0	91	90	90	90	89	89	87	85	100

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	12.0	12.6	12.3	12.8	13.1	12.2	12.8	12.5	13.0	13.3
	3H	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	12.1	12.6	12.4	12.9	13.1
	4H	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9	12.0	12.5	12.3	12.8	13.1
	6H	11.7	12.2	12.1	12.5	12.8	11.9	12.4	12.3	12.7	13.0
	8H	11.7	12.1	12.1	12.5	12.8	11.9	12.3	12.2	12.6	13.0
	12H	11.7	12.1	12.0	12.4	12.8	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9
4H	2H	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9	12.0	12.5	12.3	12.8	13.1
	3H	11.7	12.1	12.0	12.4	12.8	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9
	4H	11.6	11.9	12.0	12.3	12.7	11.7	12.1	12.1	12.5	12.9
	6H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.7	12.0	12.1	12.4	12.8
	8H	11.4	11.7	11.9	12.2	12.6	11.6	11.9	12.1	12.3	12.8
	12H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.6	11.8	12.0	12.3	12.7
8H	4H	11.4	11.7	11.9	12.2	12.6	11.6	11.9	12.1	12.3	12.8
	6H	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.5	11.8	12.0	12.2	12.7
	8H	11.3	11.5	11.8	12.0	12.5	11.5	11.7	11.9	12.1	12.6
	12H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.4	11.4	11.6	11.9	12.1	12.6
12H	4H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.6	11.8	12.0	12.3	12.7
	6H	11.3	11.5	11.8	12.0	12.5	11.5	11.7	11.9	12.1	12.6
	8H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.4	11.4	11.6	11.9	12.1	12.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.8 / -31.1					6.8 / -31.1				
	1.5H	9.6 / -40.3					9.6 / -42.0				
	2.0H	11.6 / -51.6					11.6 / -48.9				