


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MP02+LED

MP02: Einbauleuchte Ø 205 - LED mit passiver Kühlung Warm White - inklusive DALI-Versorgungseinheit - Wide Flood



Produktcode

MP02: Einbauleuchte Ø 205 - LED mit passiver Kühlung Warm White - inklusive DALI-Versorgungseinheit - Wide Flood **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Herausziehbare, schwenkbare Einbauleuchte zur Bestückung mit LED mit System zur passiven Wärmeableitung. Struktur mit Rahmen und Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss; effiziente Reduktion der Temperatur und langfristig unveränderte Leistungen des LED-Leuchtmittels dank der profilierten Oberfläche mit sehr hohem Strahlungseffekt. Drehscharniere aus Stahl, Verschluss-Ring des Korpus aus verchromtem Aluminium. Reflektor mit Hochleistungsoptik aus Reinstaluminium - Wide-Flood-Öffnung. Ausrichtung des Korpus mittels manuell zu bedienender Vorrichtung: intern 30° - extern 75° - Drehung um die eigene Achse 355°. Komplett mit dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. Hochleistungs-LED Warm White

Installation

zum Einbau mittels Stahlfedern in abgehängte Decken mit einer Dicke ab 1 mm; Einbauöffnung Ø 195

Farben

Weiß/Refl: Alu (39) | Grau/Aluminium (78)

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Auf der Box der Versorgungseinheit mit Schnellanschluss-Verbindern


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2368,5	CRI:	80
W System:	30	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3000	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	30	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	79	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI
Abstrahlwinkel [°]:	48°		

Polardiagramm



	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	65	63	67	64	64	61	78	
1.0	74	71	68	67	70	68	68	65	82	
1.5	78	75	73	72	74	73	72	70	88	
2.0	80	79	77	76	77	76	75	73	93	
2.5	82	80	79	78	79	78	77	75	95	
3.0	83	82	81	80	81	80	79	77	97	
4.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99	
5.0	84	84	83	83	83	82	81	79	100	

Formal Diagram

QC	A	G	1.15	2000	1000	500	<=300	<=300	<=300
	B		1.50		2000	1000	750	500	<=300
	C		1.85			2000		1000	500

864
2
a
h

95°
75°
65°
55°
45°

10^1 2 3 10^3 2 3 4 5 6 10^4

cd/m^2

C_{0-180} C_{0-270}

Photometric curve code: ME200000.J76											
Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	4.0	4.5	4.2	4.8	5.0	4.0	4.5	4.2	4.8	5.0
	3H	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9
	4H	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8
	6H	3.7	4.1	4.0	4.4	4.8	3.7	4.1	4.0	4.4	4.8
	8H	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7
	12H	3.6	4.0	4.0	4.4	4.7	3.6	4.0	4.0	4.4	4.7
4H	2H	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8
	3H	3.6	4.0	4.0	4.4	4.7	3.6	4.0	4.0	4.4	4.7
	4H	3.5	3.9	3.9	4.3	4.6	3.5	3.9	3.9	4.3	4.6
	6H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6
	8H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5
	12H	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5
8H	4H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5
	6H	3.3	3.5	3.8	4.0	4.5	3.3	3.5	3.8	4.0	4.5
	8H	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4
	12H	3.2	3.4	3.7	3.9	4.4	3.2	3.4	3.7	3.9	4.4
12H	4H	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5
	6H	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4
	8H	3.2	3.4	3.7	3.9	4.4	3.2	3.4	3.7	3.9	4.4

Variations with the observer position at spacing:		
S =	1.0H	6.3 / -15.3
	1.5H	9.1 / -16.4
	2.0H	11.1 / -17.9