Konstantstrom-LED-Treiber nicht dimmbar. IP20 24 W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 550 mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2023

Zubehörcode
X642: Konstantstrom-LED-Treiber nicht dimmbar. IP20 24 W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 550 mA

Beschreibung
Elektronische, nicht dimmbare Versorgungseinheit mit Gleichstrom I=550 mA 24 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Ausgang SELV. Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Überspannungsschutz, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und-Temperatur. Gebrauchstemperatur: -25°C / +45°C.

Installation
Als aufliegende Leuchte und als Einbau in einer Elektrik-Box. Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

Farben	**Gewicht (Kg)**	**Abmessungen (mm) (*)**
Neutral (00)	0.15	147x44x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung
Gegenübergestellte Ein- und Auslass-Klemmleisten (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm2).
Kabelhalter auf Primär- und Sekundärkreisläufen für Kabel mit Durchmesser min. 3 mm - max. 10 mm.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60
Strom Iout [mA]:	550
Einschaltstrom:	5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Versorgungseinheit B16A: 50 Versorgungseinheit C10A: 52 Versorgungseinheit C16A: 85 Versorgungseinheit
Minimaler Dimmwert %:	1
Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung