

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: N072

N072: Schwenkbare Leuchte - Ø 96 mm - Neutral White - Flood-Optik - Frame



Produktcode

N072: Schwenkbare Leuchte - Ø 96 mm - Neutral White - Flood-Optik - Frame **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, schwenkbare Leuchte für LED COB-Lampen in Farbton Neutral White 4000K (CRI 80). Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Rahmen aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Unterer hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Oberer Strahler aus eloxiertem Aluminium. Bügel aus verzinktem und lackiertem Stahlblech. Um 30° auf der horizontalen Ebene und um 358° um die Vertikalachse drehbar. Das Gerät verfügt über mechanische Arretierungen, mit denen der Lichtstrahl fest ausgerichtet werden kann. Wärmeableiter aus Aluminiumdruckguss.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

0.49


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	619	CRI (minimum):	80
W System:	12.7	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	1550	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	9.8	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	48.7	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 40 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	35°		


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	36	34	33	32	34	33	32	31	78
1.0	38	36	35	34	35	34	34	33	82
1.5	39	38	37	36	38	37	36	35	88
2.0	41	40	39	38	39	39	38	37	93
2.5	41	41	40	40	40	40	39	38	96
3.0	42	41	41	41	41	40	40	39	98
4.0	42	42	42	42	41	41	41	40	99
5.0	43	42	42	42	42	42	41	40	100

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1550 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	4.3	4.8	4.5	5.1	5.3	4.7	5.2	5.0	5.5	5.7
	3H	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2	4.6	5.1	4.9	5.3	5.6
	4H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	4.5	4.9	4.8	5.2	5.5
	6H	4.0	4.4	4.3	4.7	5.1	4.4	4.8	4.8	5.1	5.5
	8H	4.0	4.4	4.3	4.7	5.0	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4
	12H	3.9	4.3	4.3	4.7	5.0	4.3	4.7	4.7	5.1	5.4
4H	2H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	4.5	4.9	4.8	5.2	5.5
	3H	3.9	4.3	4.3	4.7	5.0	4.3	4.7	4.7	5.1	5.4
	4H	3.8	4.2	4.2	4.6	4.9	4.2	4.6	4.6	5.0	5.3
	6H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3
	8H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
	12H	3.7	3.9	4.1	4.4	4.8	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2
8H	4H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2
	6H	3.6	3.9	4.1	4.3	4.8	4.0	4.3	4.5	4.7	5.2
	8H	3.6	3.8	4.1	4.2	4.7	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1
	12H	3.5	3.7	4.0	4.2	4.7	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1
12H	4H	3.7	3.9	4.1	4.3	4.8	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2
	6H	3.6	3.8	4.1	4.2	4.7	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1
	8H	3.5	3.7	4.0	4.2	4.7	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.3 / -10.0					5.0 / -11.3				
	1.5H	8.0 / -12.5					7.8 / -17.1				
	2.0H	10.0 / -15.8					9.8 / -17.3				