

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

#### Configurazione di prodotto: Q424+Q445

Q445: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - ON-OFF - LED Neutral - L 896



#### Codice prodotto

Q445: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - ON-OFF - LED Neutral - L 896 **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral.

#### Installazione

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

#### Colore

Indefinito (00) | Bianco (01)

#### Peso (Kg)

1.2

#### Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	1440.0	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	12.5	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	10	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	115.2	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	68° / 78°	Numero di vani ottici:	1