


Última actualización de la información: Febrero 2023

**Configuraciones productos: BA33+BZ02.65+L053**

BA33: Luminaria pared up/down cuerpo pequeño versión Profesional con óptica fija y equipo electrónico (ES/AL)



**Código producto**

BA33: Luminaria pared up/down cuerpo pequeño versión Profesional con óptica fija y equipo electrónico (ES/AL) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Sistema de iluminación de luz directa e indirecta destinado al uso de lámparas de descarga 70W HIT con óptica fija, efecto spot (Up) y asimétrica longitudinal (Down). Cuerpo óptico, base a pared, brazo y cuadro realizados en aleación de aluminio fundición a presión, recubiertos con pintura acrílica líquida de gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV; vidrios de protección sódico-cálcicos templados transparentes, de 4mm de espesor, siliconados al cuadro. Juntas internas de silicona para garantizar la estanqueidad. Cables de retención en acero, entre el cuadro inferior y el cuerpo óptico. Cuadro superior fijado al cuerpo óptico a través de tres tornillos imperdibles en acero inoxidable. Reflectores fabricados en aluminio superpuro 99,96%. Disponibilidad de diversos accesorios: refractor, anillo antideslumbrante, vidrio difusor y filtros cromáticos. Toda la tornillería externa es de acero inoxidable A2.

**Instalación**

Instalación en pared con emisión up/down light.

**Colores**

Gris (15)

**Montaje**

fijación en pared|a la pared

**Equipo**

Doble prensacable PG 13.5 en poliamida para el cableado pasante. Conexión entre el cuadro de clemas y el grupo de alimentación mediante cables con bornes de acoplamiento rápido. Grupo de alimentación con reactancia electrónica.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	1827.15	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	78.0	Pérdidas del transformador	8.0
Im de la fuente:	6500	[W]:	
W de la fuente:	70	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	23.43	Código de lámpara:	L053
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G8,5
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	50.43	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	28	Código ZVEI:	HIT-TC-CE
CRI:	83	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.