


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: 337A

337A: Strahler SIPARIO Ø86 - DALI - Spot - OBLens -



Produktcode

337A: Strahler SIPARIO Ø86 - DALI - Spot - OBLens -

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø86 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe - CRI97- Farbton 3000K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Spot-Optik. Dimmbare elektronische, in das Leuchtgehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01) | Matter schwarz (V0)

Gewicht (Kg)

0.86

Montage

Dreiphasenstromschiensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 445 | CRI (minimum): | 97 |
| W System: | 13.7 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Im Lichtquelle: | 890 | MacAdam Step: | 2 |
| W Lichtquelle: | 11 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 32.5 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 50 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtgehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 7.4° | Control: | DALI-2 |

Polardiagramm

