Palco InOut

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: EI01
EI01: Projecteur avec patère - LED Neutral White - Alimentation électronique intégrée - Optique Spot

Référence produit
EI01: Projecteur avec patère - LED Neutral White - Alimentation électronique intégrée - Optique Spot

Description technique
Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique Spot. Il se compose d'un groupe optique et d'une patère en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Verre protecteur sodocalcique trempé, épaisseur 5 mm. La double orientabilité du projecteur permet d'obtenir une rotation verticale de 360° et une inclinaison horizontale de 90°. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Le produit présente un circuit à LED monochrome avec système optique Opti Beam Lens et un presse-étoupe PG13,5. Ballast électronique DALI intégré au produit. Possibilité d'utiliser des accessoires optiques avec montage externe au moyen de la collerette porte-accessoires. Toute les vis externes sont en acier inox A2.



Installation
Installation sur dallage, mur, plafond et dans le sol à l'aide du piquet et sur mât.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)	3.85

Montage
applique murale|au sol sur piquet

Câblage
Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK07 IP66

Données techniques

Im du système:	1792
W du système:	18.3
Im source:	2240
W source:	16
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	97.9
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80
Angle d'ouverture [°]:	14°
IRC (minimum):	80
Température de couleur [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à 35°C.
Durée de vie du produit à la température ambiante indiquée:	≥ 50.000h Ta=25°C
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	5 A / 220 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 81 appareils B16A: 130 appareils C10A: 135 appareils C16A: 221 appareils
% minimum de gradation:	1
Control:	DALI-2

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
10	2.5	156	202
20	4.9	39	51
30	7.4	17	22
40	9.8	10	13

Isolux



Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2240 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	7.1	9.1	7.4	9.4	9.7	7.1	9.1	7.4	9.4	9.7
	3H	6.9	8.3	7.3	8.6	8.9	7.0	8.3	7.3	8.6	8.9
	4H	6.9	7.9	7.3	8.3	8.6	6.9	8.0	7.3	8.3	8.6
	6H	6.9	7.6	7.2	7.9	8.3	6.9	7.6	7.3	8.0	8.3
	8H	6.8	7.6	7.2	8.0	8.3	6.8	7.7	7.2	8.0	8.3
	12H	6.7	7.6	7.1	8.0	8.4	6.7	7.7	7.1	8.0	8.4
4H	2H	6.9	8.0	7.3	8.3	8.6	6.9	7.9	7.3	8.3	8.6
	3H	6.8	7.7	7.1	8.0	8.4	6.7	7.7	7.1	8.0	8.4
	4H	6.6	7.7	7.0	8.1	8.5	6.6	7.7	7.0	8.1	8.5
	6H	6.2	7.9	6.7	8.4	8.9	6.2	7.9	6.7	8.4	8.9
	8H	6.1	8.0	6.6	8.4	8.9	6.1	8.0	6.6	8.4	8.9
	12H	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9
8H	4H	6.1	8.0	6.6	8.4	8.9	6.1	8.0	6.6	8.4	8.9
	6H	6.0	7.7	6.5	8.2	8.7	6.0	7.7	6.5	8.2	8.7
	8H	6.1	7.4	6.6	7.9	8.4	6.1	7.4	6.6	7.9	8.4
	12H	6.2	7.0	6.7	7.5	8.0	6.2	7.0	6.7	7.5	8.0
12H	4H	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9
	6H	6.1	7.4	6.6	7.9	8.4	6.1	7.4	6.6	7.9	8.4
	8H	6.2	7.0	6.7	7.5	8.0	6.2	7.0	6.7	7.5	8.0

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	3.3 / -7.4	3.3 / -7.4
	1.5H	5.9 / -14.1	5.9 / -14.1
	2.0H	7.9 / -23.9	7.9 / -23.9