

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: N988

N988: Corps moyen - Neutral white - optique up light wall washer

**Référence produit**N988: Corps moyen - Neutral white - optique up light wall washer **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Applique d'intérieur à émission indirecte, prévue pour l'utilisation de source LED PCB neutral white (4 000K). Emission 100% up light. Le groupe optique du produit est en aluminium moulé sous pression. Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé, afin de garantir une distribution lumineuse up light wall washer pour un éclairage général. Ballast électronique intégré au corps de l'appareil. Dissipation passive de la chaleur.

Installation

En applique

Coloris

Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

1.55

Montage

applique sur bras|applique murale

Câblage

Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	2880	IRC:	80
W du système:	33.4	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3600	MacAdam Step:	2
W source:	30	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	86.2	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2880	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Nombre de groupes optiques:	1

