Motus

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: 5437+1774
5437: Appareil à grand corps fonctionnant seulement en cas d'urgence (SE) 3h 24 W TC-L

Référence produit
5437: Appareil à grand corps fonctionnant seulement en cas d'urgence (SE) 3h 24 W TC-L **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Corps de l'appareil, réflecteur, cadre et écran diffuseur en polycarbonate auto-extinguible incassable. Appareil conçu pour l'éclairage d'urgence. Source lumineuse fluorescente TC-L à 24W. L'écran est rendu solidaire du corps de l'appareil à l'aide de 4 vis imperdables qui permettent d'obtenir le degré de protection IP66 (IP 65 en cas d'installation au plafond). La base du luminaire est équipée d'un double presse-étoupe PG11 pour permettre le câblage passant entre plusieurs appareils et peut être installée également au mur sur boîte universelle trois jonctions à encastrer (type 503) ou sur caniveau externe étanche en tube rigide ø 16/20 mm à l'aide d'un raccord (accessoire). L'appareil ne fonctionne qu'en cas d'urgence (SE) ; il est normalement éteint et s'allume lors d'une panne de courant. La durée en urgence est de 3 heures et la durée de recharge est de 16 heures. Accumulateurs au NiCd 4,8V 4,0Ah. L'appareil est muni d'un dispositif d'autotest avec voyants de fonctionnement. En mode veille, le système peut être désactivé sur de courtes périodes. Lorsque le courant électrique est rétabli, le système d'urgence reprend son fonctionnement normal. En mode inhibition, le système peut être désactivé sur des longues périodes d'inactivité. Le système d'urgence se remet en marche manuellement. Le voyant de fonctionnement signale le fonctionnement correct ou tous problèmes de l'appareil : voyant allumé en continu - fonctionnement normal (le voyant est allumé pendant le test) ; voyant clignotant rapidement : la lampe est grillée ; voyant clignotant lentement : l'autonomie de la batterie est insuffisante ; voyant éteint : en cas d'urgence, il est éteint.



Installation
Au mur ou au plafond.

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Montage
applique murale

Câblage
Câblage électronique logé à l'intérieur de l'appareil.

Remarque
Les accessoires suivants sont disponibles : raccord pour caniveau extérieur et accumulateur de rechange. Flux en urgence : 171 lumens.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP66

Données techniques

Im du système:	160.38	IRC:	85
W du système:	27.0	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	1800	Voltage [V]:	230
W source:	24	Code Lampe:	1774
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	5.94	Culot:	2G11
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	9	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	120°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.