

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024



Zubehörcode

PE06: Deckenanschlussdose mit Aufhängeseilen - Deckenleuchte - Ø234 UP-DOWN - Allgemeinbeleuchtung

Beschreibung

Anschlussdose für die Aufhängung / Versorgung der vorgesehenen Leuchtenstruktur - Aufbau-Version. Decken-Befestigungsplatte aus Stahl-Druckguss - Deckrosette aus Polycarbonat. Die mitgelieferten Kabel mit L 2500 mm erfüllen gleichzeitig die Funktion von Hänge- und Versorgungsleitungen - Längenregulierung und Verkabelung werden im oberen Gehäuseteils des Leuchtenkorpus durchgeführt, in dem sich die Anschlussklemme und die Kabelhalter befinden. Die Gleitschienen sind parallel zur Kabellänge zu verlegen und ahmen ästhetisch die Form der Pendelleuchte nach. 2 Vorschaltgeräte mit Verkabelung enthalten.

Installation

Stahlplatte für Befestigung auf der Verlegefläche mit Schrauben und Dübeln (nicht mitgeliefert).

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)


Gewicht (Kg)

0.63

Verkabelung

Anschluss an das Stromnetz per Schnellanschluss, der sich auf der Platine der Anschlussdose befindet - 2 Vorschaltgeräte mit Verkabelung enthalten. Regulierung der Leitungskabel / Seilpendel und nachfolgende Verkabelungen sind im oberen Gehäuseteils des Leuchtenkorpus durchzuführen, der über einen Schnellklemmenanschluss sowie Kabelhalter verfügt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung	Minimaler Dimmwert %:	1
Einschaltstrom:	18 A / 250 µs	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten	Control:	DALI-2