Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RY92.L2

RY92.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 4972.5lm - 4000K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino



Codice prodotto

RY92.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 4972.5lm - 4000K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino

Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo in abbinamento all'utilizzo del recuperatore di flusso "Furukawa" ci permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettenza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

Installazione

A sospensione

Colore

Bianco / Bianco Opalino (L2)















Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici	
Im di sistema:	4973
W di sistema:	40
Im di sorgente:	6630
W di sorgente:	36
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	124.3
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2010
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75
CRI (minimo):	90

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico:

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Control: DALI-2

Polare

