

---

## Minimal flange - pour faux-plafonds entre 12,5 et 25 mm d'épaisseur - pour encastré 207x69 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2023

### Référence accessoire

QK51: Minimal flange - pour faux-plafonds entre 12,5 et 25 mm d'épaisseur - pour encastré 207x69 mm

### Description technique

Adaptateur pour faux-plafond compatible avec épaisseurs 12,5 à 25 mm. Colerette pour installation à ras de plafond en métal peint blanc - plaquettes pour fixation au faux-plafond en métal zingué. Vis de fixation comprises dans l'emballage.

### Installation

Orifice de préparation 75 x 214 mm. Fixation de la colerette à ras du plafond par positionnement des plaquettes en fonction de l'épaisseur du faux-plafond ; utiliser le gabarit fourni pour éviter les éventuelles déformations de la colerette lors de l'installation - suivie des opérations de rebouchage et de finition -, insertion de l'encastré (référence à part) dans l'adaptateur.

### Coloris

Blanc (01)

### Poids (Kg)

0.25

### Montage

encastré mural|encastré au plafond

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

---

