

Última actualización de la información: Junio 2018



iPlan - warm white - UGR<19 L<1.500 cd/m2 para $\alpha \geq 65^\circ$ - DALI

¡Advertencia! Código fuera de producción

Código producto

N250

Descripción

Luminaria de suspensión con emisión directa e indirecta para lámparas LED warm white 3000K de alto rendimiento cromático. Perfil perimetral de aluminio extruido anodizado. Los leds para emisión down light están distribuidos a lo largo del perímetro, los leds para emisión up light están instalados en la parte superior. El apantallamiento microprismático, combinado con el apantallamiento interno y la película difusora, optimiza la difusión de la componente directa de la luz y controla la luminancia $L < 1.500 \text{ cd/m}^2$ por $\alpha \geq 65^\circ$. Luminaria con preinstalación para el encendido simultáneo de ambas emisiones luminosas. Incorpora controlador DALI, cables de sujeción $L = 1500 \text{ mm}$ y base de alimentación.

Instalación

De suspensión. El sistema incorpora base de alimentación y cables $L = 1500 \text{ mm}$

Dimensiones (mm)

600x600x26

Peso (Kg)

10

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



Configuraciones productos: N250

LED Warm White

Características del producto

Flujo total emitido [Lm]: 3834.0
Potencial total [W]: 37.0
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 103.62
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 659.45
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tensión [V]: -
Número de elementos ópticos: 1

Características del tipo óptico tipo 1

Rendimiento [%]: 71
Código lampe: LED
Código ZVEI: LED
Potencia nominal [W]: 33
Flujo nominal [Lm]: 5400
Intensidad máxima [cd]:
Ángulo de apertura [°]: 90°

Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: /
Pérdidas del transformador [W]: 4.0
Temperatura del color [K]: 3000
IRC: 80
Longitud de onda [nm]:
MacAdam Step: 3