


Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: 952A
952A: Proyector Palco LV 2 x Ø 19 - medium beam - DALI Powerline



Código producto
952A: Proyector Palco LV 2 x Ø 19 - medium beam - DALI Powerline

Descripción
Luminaria compuesta por dos proyectores orientables miniaturizados con adaptador para instalación en rail de baja tensión 48 V. Cuerpos de los proyectores realizados en zamak fundido con sistema de disipación pasiva. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «Power line» permite regular por separado cada uno de los proyectores instalados en el rail; en el modelo con dos proyectores emparejados la regulación es sincrónica para ambos cuerpos luminosos. Las articulaciones de los proyectores permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. Los grupos ópticos en posición retrasada aseguran un elevado confort visual con lentes de alta definición en material termoplástico. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre rail sin necesidad de herramientas.

Instalación
Fijación mecánica con adaptador en rail 48V sin necesidad de herramientas.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04)	0.09

Montaje
Low voltage track

Equipo
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el rail de 48 V. Unidad de alimentación del rail a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	268.0	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	5.4	Voltaje [Vin]: 48
Im de la fuente:	200	Código de lámpara: LED
W de la fuente:	2	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	49.63	Código ZVEI: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos: 2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Corriente LED [mA]: 0.7
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	% mínimo de dimerización: 5
CRI:	90	Protección al sobrevoltaje: 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3500	Control: DALI
MacAdam Step:	2	