


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: RY87.L2**

RY87.L2: Suspension Stand Alone - LED Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 5572.5lm - 3000K - Blanc / Blanc Opale

**Référence produit**

RY87.L2: Suspension Stand Alone - LED Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - Opale - L=1200 - 40W 5572.5lm - 3000K - Blanc / Blanc Opale

**Description technique**

Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Warm White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage Général. L'équipement optique et structurel du produit combiné à l'utilisation du récupérateur de flux « Furukawa » permet d'obtenir des hautes valeurs de rendement du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Écran diffuseur en PMMA Opale. Câble de suspension et d'alimentation L=1500


**Installation**

En suspension

**Coloris**

Blanc / Blanc Opale (L2)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	5573	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	40	MacAdam Step:	3
Im source:	7430	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	36	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	139.3	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2253	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

**Polaire**