

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: QY38

QY38: Motus Escape- plafonnier pour éclairage de secours - optique elliptique (escape route) - Autonomie 3h / Recharge 12h



Référence produit

QY38: Motus Escape- plafonnier pour éclairage de secours - optique elliptique (escape route) - Autonomie 3h / Recharge 12h

Description technique

Appareil d'éclairage de secours de plafond, optique elliptique (escape route) Autonomie de 3 h avec temps de recharge de 12 h pour capacité maximale. Fonction d'Auto-test. Fonction de test activable par pointeur laser. LED intégrées coloris rouge/vert pour signalement de l'état. Batterie de dernière génération LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate) 6.4 V 1,5 Ah. Puissance en mode non permanent : 0.52 W - Puissance en mode permanent : 3.5 W - Disponibilité de module de commande on/off centralisé pour 150 ou 250 appareils sur demande (pour cette fonction, un autre câblage avec 2 conducteurs est nécessaire)

Installation

Sur plafond L'électronique de commande et les batteries sont logées à l'intérieur de l'appareil.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.52

Montage

en saillie au plafond

Câblage

2 possibilités de câblage : non permanent (SE) ou permanent (SA) nécessitant 2 conducteurs (N/L). Mode de fonctionnement sélectionnable par commutateur DIP. Mode Permanent commutable par interrupteur, 3 conducteurs nécessaires (N/L/L1). L'appareil ne peut pas être utilisé pour l'éclairage général.

Remarque

CCT 5000K (4250÷5350K)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

| | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Im du système: | 189.66 | IRC: | 80 |
| W du système: | 4.5 | Température de couleur [K]: | 5000 |
| Im source: | 190 | Durée de vie LED 1: | > 50,000h - L70 (Ta 25C) |
| W source: | 4.5 | Code Lampe: | LED |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 42.15 | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Im en mode secours: | - | Code ZVEI: | LED |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0.04 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Control: | On/off |
| Angle d'ouverture [°]: | 133° / 78° | | |