


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024



Produktcode

MXR3: Gerades Einbauprofil für Ledstrip 6 mm - L=2000 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Starres Aluminiumprofil, konzipiert für den bündig anschließenden Einbau, einsetzbar in abgehängte Decken mit einer Dicke von 12,5mm. Ideal für minimale, bündig mit der Decke abschließende Leuchtlinien ohne Kanten (nach der vorangehenden Verspachtelung und den Nacharbeiten). Spezifisches Profil für die Anwendung der Strip 6mm mit Schutzschicht aus opalinem Elastomer; mit der Kombination werden ultradünne Leuchtlinien bündig mit der Oberfläche erzielt.

Installation

Als Einbau in vorhandenem Installationsausschnitt; Befestigung des Profils auf abgehängter Decke (Dicke 12,5mm) mittels Schrauben (nicht inbegriffen); um zu gewährleisten, dass der Installationsausschnitt für das Profil bündig abschließt, muss die Fläche verspachtelt, nachgearbeitet und gestrichen werden. Abschlussprofile als Zubehör erhältlich.

Farben

Aluminium (12) | Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.74

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte


Verkabelung

Die Montageanleitung des LED-Streifens aufmerksam durchlesen.

Anmerkungen

Kit Abschlussprofile Cod. MXR9 (4 Stck.).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



850°C