

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2024

**Codice accessorio**X762: Modulo BLE 4.2 - 2.4 GHz - Completo di Interfaccia BLE-DALI 32 - Per Light Shed 14 **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Modulo completo di interfaccia BLE-DALI a 32 indirizzi, compatibile con il sistema smart light "Quick BLE" (Bluetooth WiSilica). L'interfaccia BLE-DALI 32 integrata permette il controllo di n.32 driver DALI degli apparecchi Light Shed 14. Si programma, abilita e abbina agli apparecchi attraverso la app "Smart light Control" disponibile su Apple Store e Google Play Store. Frequenza e protocollo 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 5.x. Aggiornamento OTA (over the air) tramite App. Beacon integrato e attivabile tramite app (protocolli Eddystone, iBeacon e Alt Beacon).

Installazione

Installazione su moduli a sospensione: solo all'estremità opposta a quella della basetta di alimentazione e anche in posizione intermedia.

Installazione su moduli a plafone: solo all'estremità opposta a quella di alimentazione.

Per il corretto posizionamento e accessori di collegamento necessari fare riferimento al foglio di istruzioni.

Distanza modulo BLE-modulo BLE max 8 m; modulo BLE-Smartphone 20 m - in linea d'aria (*).

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.33

Cablaggio

Il modulo si alimenta tramite il cablaggio interno dell'apparecchio Light Shed 14 su cui viene agganciato.

Note

(*) Raggio di azione massimo : la distanza massima è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti in calcestruzzo o pannelli metallici.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Control: Bluetooth WiSilica