

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025

Configurazione di prodotto: R657.01

R657.01: Apparecchio per segnalazione di sicurezza da soffitto/parete - visibilità 26 m - 3h. Con Auto-test - 2.7W 40lm - Bianco

Codice prodotto

R657.01: Apparecchio per segnalazione di sicurezza da soffitto/parete - visibilità 26 m - 3h. Con Auto-test - 2.7W 40lm - Bianco



Descrizione tecnica

Apparecchio con sorgente LED per segnalazione delle vie di fuga. Installazione a soffitto/parete/bandiera verticale a parete. Struttura porta componenti in policarbonato (850°C), finitura bianca.

Schermo luminoso trasparente bi-facciale e dotato di adesivo sui bordi, su cui applicare 1 o 2 pittogrammi in base alla posizione di utilizzo. Kit di pittogrammi in dotazione, 4 per installazione orizzontale: freccia sx, dx, su, giù. 1 pittogramma per installazione a bandiera verticale: freccia su. 1 schermo bianco per aumentare l'uniformità quando viene utilizzato il pittogramma solo su una faccia. Distanza di visibilità del segnale 26 m (conforme EN 1838 e ISO 7010).

Funzionamento permanente (SA) o non permanente (SE) ; in caso di black out garantisce un'autonomia in emergenza di 3 ore con batteria carica. Tempo di ricarica 24 ore.

Batteria di ultima generazione LiFePO4 (Litio-Ferro-Fosfato) con prestazioni più stabili nel tempo e una migliore compatibilità ambientale (no nichel, no cadmio).


Modalità auto-test. Spia LED multi-colore con funzione di segnalazione del corretto funzionamento o eventuali guasti dell'apparecchio. Possibilità di eseguire un test locale agendo su un pulsante dall'esterno del corpo. Possibilità di eseguire un test locale tramite un fascio Laser di un comune puntatore.

Tramite un componente accessorio a richiesta è possibile effettuare un test o una inibizione di funzionamento a distanza per 150 o 250 apparecchi contemporaneamente (per questa funzionalità contattare iGuzzini).

Disponibile il Kit codice accessorio PC37 con ulteriori 7 pittogrammi. Consultare la relativa scheda tecnica per le informazioni.

Installazione

A soffitto/parete/parete a bandiera verticale. Il prodotto si configura per l'installazione desiderata (soffitto o parete) in base a come viene inserito lo schermo trasparente. Si fissa tramite 2 tasselli a espansione (non inclusi).



Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.61

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

2 conduttori (L-N) per funzionamento permanente/non permanente.

3 conduttori (L-N-L1) per funzionalità di accensione da comando esterno quando in modalità non permanente.

Note

Dip-switch interni per la selezione:

- modalità permanente/non permanente
- riduzione potenza al 50% (es. per teatri e cinema)

PWR

Batteria carica:

- non perm. 0,40 W
- perman. 2,77 W

In ricarica:

- non perm. 3,01 VA
- perman. 5,61 VA

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	40	Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
W di sistema:	2.7	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	-	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	14.8	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Control:	On/off
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	21		

Polare

