Quick DMX

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2024

Produktcode
X294: Touch DMX 512

Beschreibung
DMX-Bedienpult mit verglaster Vorderseite. Ermöglicht die Steuerung vonRGB, RGBW, TW, Trick e^{m} DMX -Leuchten im Plug & Play-Modus. Mit der Software (programmierbare Einrichtung) können Leuchten vom Typ RGB, RGBW, TW und WHITE gesteuert und neue Loops programmiert werden. Steuert 512 Lanäle für jede der 2 verfügbaren DMX-Leitungen; besitzt ein intuitives Farbenrad, ein Display, Touch-Bereiche für die praktische Auswahl der Szenerien, Regelung von Lichtstärke, Farbe und Geschwindigkeit der Durchführung der Sequenzen. Alle angeschlossenen Apparate strahlen dieselbe Farbe aus.
Szenerien:
For RGB and RGBW luminaires (Plug & Play)
1. Red (steady)
2. Yellow (steady)
3. Green (steady)
4. Cyan (steady)
5. Blue (steady)
6. Magenta (steady)
7. RGB Fast (loop)
8. RGB Slow (loop)
9. RGBW Full (steady)
For RGBW luminaires (Plug & Play)
10. WhiteRGBW (steady)
11. RGBW Fast (loop)
12. RGBW Slow (loop)
For TW luminaires with 3 LED colour types (Plug & Play)
13. Warm-3ch (steady)
14. Neutral-3ch (steady)
15. Cool-3ch (steady)
16. WNCFast-3ch (loop)
17. WNCSlow-3ch (loop)
For TW luminaires with 2 LED colour types (Plug & Play)
18. Warm-2ch (steady)
19. Neutral-2ch (steady)
20. Cool-2ch (steady)
21. TWFast-2ch (loop)
22. TWSlow-2ch (loop)
For Trick e^{m} (Plug & Play)
23. Up Down (Dynamic loop)
24. Bounce (Dynamic loop)
25. Slow Wheel (Dynamic loop)
26. Fill & Back (Dynamic loop)
27. Half & Half (Dynamic loop)
28. Full ON (steady)
29. Pulse (Dynamic loop)
30. Fast Wheel (Dynamic loop)

Installation
Auf Einbaugehäuse mit Einbauöffnungen in 60mm-Abstand. Einbaugehäuse Cod. ML15 als Zubehör erhältlich.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß (01) | Schwarz (04)	0.1

Montage
Wandeinbauleuchte

Verkabelung
Komplett mit Mini-Versorgungseinheit.

Anmekungen
Für besondere Lichtszenarien, in denen die Apparate nicht alle dieselbe Farbe emittieren sollen (bspw. Regenbogen-Effekt) müssen sowohl das Bedienpult mit der Software, als auch die Leuchten neu programmiert werden. Kontaktieren Sie die Firma, wenn Sie diese Funktionen benötigen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Control:	DMX